

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ

ОБЗОРЫ, ТЕСТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ

Основная молниеотводов путем измерения электрического сопротивления распределение заземления

- измерения могут проводиться при температуре воздуха ниже -5°C или выше $+35^{\circ}\text{C}$ в тени, и во время сильных дождей и шторма последующим атмосферных разрядов.

Проверка и испытания электроустановок

- пользователю необходимо обеспечить доступ во все помещения в доме, где он сейчас занимается, и запросы в измерении электрических установок.

Обзор взрывозащищенного оборудования и подключение к оценке применимости меры по защите от взрыва

- пользователем стоит задача включения контроллера доступа ко всем частям зданий, а также сделать все подготовительные работы, чтобы контроллер мог бы сделать необходимый контроль.

Управляющие функции стабильной установки пожарной сигнализации и пожаротушения

- пользователем стоит задача включения контроллера доступа ко всем частям зданий, а также сделать все подготовительные работы, чтобы контроллер мог бы сделать необходимый контроль.

Измерение статических электрических зарядов к оценке безопасности рабочей среды зажигания

- необходимо, чтобы оборудование, которое измеряется электростатическое поле находится в хорошем и рабочем состоянии и в рабочем режиме.

Обнаружение горючих газов или паров на рабочем месте

- для выполнения измерения, необходимые для обеспечения безопасного доступа к виновные измерения к измерению, а в точке измерения.

Тепловизионная

Пользователь обязан:

- представить необходимую проектную документацию
- представить предварительные отчеты о Тепловидение
- доступ ко всем областям предназначена для тепловидения
- сообщить нарушителю характеристик, риски, которые влияют на безопасность и здоровье на работе и меры по устранению рисков, связанных с технологическим процессом.